

バイオエース 除鉄剤

バイオエース除鉄剤は鉄分の多い水を使用し機械・機具に発生する鉄錆を除去及び防錆する目的の洗浄剤です。

本品は有機酸を主成分とした白色粉末の酸性剤で機械・機具等を傷めず、強い洗浄力で鉄錆を除去します。

- 成分 シュウ酸を主成分とした酸性洗剤
- 用途 パイプラインミルカー・バルククーラー・その他酪農機器・牛乳処理室床に付着した鉄錆の除去
- 荷姿 2kg × 6袋
- 使用方法

	濃度	温度
自動洗浄	10L中に50～100g (0.5～1%)	70～80℃
手洗い洗浄	10L中に30～100g (0.3～1%)	45℃前後

5. 取扱注意事項

- 湿気をおびやすいので開封使用後は必ず密封して下さい。万一粉剤がかたまっても使用上は問題がありません。
- 酸性洗剤ですから使用後は十分な水洗いをして下さい。
- 万一飲みこんだ時は、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。目に入った時は直ちに水で10～15分間洗い流して下さい。尚いずれの時もすぐに処置した上で医師に相談して下さい。

製造

 株式会社 **ワコー バイオケミカル**

〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目2番1号

TEL (011)766-5555 FAX (011)766-5557

販売